

Руководство по эксплуатации AP5 BOE



Описание

- Автономная портативная система устранения основных запахов
- Полностью автоматическая
- Монтируется на стену
- Прилагаются соединительные шланги
- Работает от стандартной розетки 120V/220V
- Не используются дорогостоящие химические препараты

Применение

- Ледогенераторы – как для изготовления, так и для хранения пищевого льда
- Рестораны
- Кафетерии
- Отели и гостиницы

Технология

Система AP5 BOE существенно устраняет запахи и одновременно очищает поверхности от всякой микрофлоры, используя запатентованную технологию ActivePure, в основе которой - использование мощных ультрафиолетовых лучей и фотокаталитического объекта, в результате взаимодействия которых возникает процесс глубокого каталитического окисления с образованием благоприятных оксидантов.

Научные исследования, проводимые по поручению ActivTek профессором д-ром Джеймсоном Марсденом, государственный университет штата Канзас, результаты которых были опубликованы, показали, что технология ActivePure, разработанная компанией ActivTek, приводит к существенному очищению поверхностей от всякой микрофлоры. Данные исследования не получили оценку FDA, EPA или иных государственных агентств. Наша продукция не может быть использована для диагностики, лечения, излечения или профилактики любых заболеваний. Мы не делаем никаких заявлений и явных или подразумеваемых относительно эффективности нашей продукции в качестве гигиенического, дезинфицирующего или бактерицидного средства по отношению к инфекционным возбудителям.

Характеристики

AP5 BOE	120V/220V	
электрические	120V, 60Гц	220V, 50 Гц
размеры	19,875" x 5,5" x 3,8125"	50,48см x 13,97см x 9,68см
вес	4 фунта 8 унций	1,814 кг

Система устранения запахов и уничтожения микробов AP5 BOE идеальна для применения в ледогенераторах, как при производстве, так и при хранении льда. Система спроектирована для непрерывной работы в автоматическом режиме.

Сферы применения

- Рестораны
- Отели и гостиницы
- Дома для престарелых
- Кафетерии
- Малогабаритные холодильные установки
- Холодильники для гастрономических продуктов

Инструкции по установке

AP5 BOE спроектирован так, что работает от источника питания 12 В постоянного тока, в комплект входят адаптеры AC/DC для гарантии надлежащей эксплуатации. Ни при каких обстоятельствах нельзя заменять адаптер AC/DC, имеющийся в комплекте, другими адаптерами. Невыполнение данного требования привлечет к прекращению действия гарантии.

УСТАНОВКА ДЛЯ ЛЕДОГЕНЕРАТОРОВ

1. Снимите транспортные болты, прежде чем приступить к монтажу системы на стену.
2. Определите подходящее месторасположение для системы с доступом к источнику электропитания.
Прикрепите устройство к стене, выполняйте работу в сухом, прохладном помещении, используйте анкеры для крепления на стену и монтажные болты, имеющиеся в комплекте.
3. Сверлом на 1,125 дюйма вниз и вверх просверлите отверстия в ледогенераторе.

Примечание: Убедитесь, что просверливаемые отверстия не заденут с обратной стороны электропроводку или систему канализации.

Activtek рекомендует при сверлении отверстий собирать всю пластиковую и металлическую стружку в специальный полиэтиленовый пакет, который следует разместить внутри ледогенератора.

Предупреждение: Activtek рекомендует после установки устройства вынуть все содержимое и очистить как следует ледогенератор, чтобы полностью удалить все имеющиеся загрязнения.

4. Установите соответствующие конструкции крепления в просверленные отверстия ледогенератора.
5. Отрежьте соединительный шланг, длиной 5 дюймов и присоедините к дну устройства. К шлангу присоедините сплиттер.
6. Отрежьте остальную часть шланга и присоедините к сплиттеру. Вставьте в каждый из концов сплиттера в крепежные конструкции в просверленных отверстиях в ледогенераторе.

7. Подключите к стандартной розетке 120В при помощи адаптера AC/DC, имеющемуся в комплекте. На передней панели загорится лампочка – индикатор, Обозначающая нормальное начало работы.

Примечание: Если синий световой индикатор не загорается, следует заменить решетку ActivePure®

МОНТАЖ В КРУПНОГАБАРИТНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ И ХОЛОДИЛЬНИКАХ ДЛЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

1. Снимите транспортные болты, прежде чем приступить к монтажу системы на стену.
2. Определите подходящее месторасположение для системы с доступом к источнику электропитания.
3. Если устройство монтируется внутри холодильника, подсоединение шланга не требуется.